

wendy PREMIUM

Caratteristiche Principali / *Main Characteristics:*

- › Carrozzeria in PC-ABS con base dotata di supporti antiscivolo
 - › Voltaggio e frequenza: 110-240V / 50-60Hz
 - › Pannello di comando digitale con LED luminoso e un tasto a 3 impulsi: ciclo automatico completo per buste e rotoli; ciclo saldatura per buste e rotoli; ciclo aspirazione per barattoli
 - › Apertura / chiusura dello sportello facilitata da tasti laterali a pressione manuale
 - › Camera del vuoto con taglio di sicurezza a 45° che diminuisce il rischio di aspirazione dei liquidi
 - › Assorbimento elettrico estremamente limitato
- › *Body in PC-ABS with base equipped with anti-slip supports*
 - › *Voltage and frequency: 110-240V / 50-60Hz*
 - › *Digital control panel with luminous LED and a 3-pulse button: complete automatic cycle for bags and rolls, sealing cycle for bags and rolls; suction cycle for jars*
 - › *Door opening/closing facilitated by manual side push-buttons*
 - › *Vacuum chamber with 45° safety cut that reduces the risk of liquid suction*
 - › *Extremely limited power absorption*

design by

**VALERIO
COMETTI**
+V12DESIGN



F67000/DL

WENDY PREMIUM

- › Lunghezza barra saldante / *Sealing rod lenght* : 33 cm
 - › Spessore barra saldante / *Sealing rod thickness* : 1 mm
 - › Depressione massima / *Max depression* : 700 mbar
 - › Aspirazione / *Suction* : 12 l/m
 - › Potenza assorbita / *Absorption* : 42 W
 - › Peso / *Weight* : 1,2 Kg
 - › Ingombro / *Dimensions* : 36,5x13,8x6,5 cm
- › *In dotazione / Standard equipment:*
10 buste goffrate 20x30 cm, alimentatore da parete, connettore accendisigari 12V, prolunga di aspirazione per confezionamento barattoli, 2 valvole per confezionamento barattoli, applicatore / *10 embossed bags 20x30 cm, power transformer with standard plug, cigarette lighter connector 12V, suction extension for jar packaging, 2 valves for jar packaging, valves applicator*

Apertura semi-automatica dello sportello
Semi-automatic door opening



Camera del vuoto con taglio di sicurezza a 45° per semplificare l'introduzione della busta, eliminare lo spreco di plastica ed evitare l'aspirazione accidentale dei liquidi

Vacuum chamber with 45° safety cut to facilitate the insertion of the bag, reduce plastic waste and prevent accidental suction of liquids

Semplice e intuitivo pannello digitale di comando
Simple and intuitive digital control panel



Alimentatore con connessione "jack" indipendente e riponibile nella tasca sottostante la macchina.

Independent power transformer with "jack" connection that can be stored in the compartment underneath the machine.



Secondo cavo di alimentazione a 12V per l'utilizzo in auto, camper, barca.
Second 12V power cord for use in car, motor home, boat.



Apertura e chiusura dello sportello facilitata da due tasti laterali.
Easy door opening/closing thanks to manual side push-buttons.